


DATOS TECNICOS

| | |
|--|--|
| Norma | EN-61.558-2-13 |
| Potencia | 1500 VA |
| Tension de entrada | 125/220V |
| Tension de salida | 125/220V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Grado de proteccion | IP-20 |
| Clase de Aislamiento | F |
| ED: | 100% |
| Temperatura Ambiente | 40°C |
| Clase | I |
| Rigidez Dielectrica entre Pri. y Sec. | - |
| Rigidez Dielectrica entre Pri. y masa | 2.300V |
| Placa caract. | Si |
| Pantalla Electrostatica | No |
| Devanados | Hilo Aluminio G-2 clase H |
| Chapa Magnetica | Grano no orientado, laminada en frio. Calidad M 330-50A SEGUN EN10106 |
| Carretes | PA6 + Fibra Vidrio (30%) |
| Tipo | Seco |
| Conexion | - |
| Terminales | TEKOX 16mm (PRI) TEKOX 16mm (SEC) |
| Peso | 5,75 Kg. |

Dibujado por:
Miguel A. Hdez. - 26/09/2023

Aprobado por:
Victor Gallego - 26/09/2023

AUTOTRANSFORMADOR MONOFASICO



AMN02215201

Hoja 1 de 1
Rev: 01
Fecha Rev.: 26/09/2023

MANUMAG SL - C/Antonio Barriendos s/n, Pol. Ind. Las Norias
50450-MUEL, SPAIN - VAT ESB50040146 Tel +34 976 140606 - Fax +34 976 140 607
comercial@manumag.com, export@manumag.com

