



### DATOS TECNICOS

<b>Norma</b>	EN-61.558-2-13
<b>Potencia</b>	5000 VA
<b>Tension de entrada</b>	125/220V
<b>Tension de salida</b>	125/220V
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Grado de proteccion</b>	IP-20
<b>Clase de Aislamiento</b>	F
<b>ED:</b>	100%
<b>Temperatura Ambiente</b>	40°C
<b>Clase</b>	I
<b>Rigidez Dielectrica entre Pri. y Sec.</b>	-
<b>Rigidez Dielectrica entre Pri. y masa</b>	2.300V
<b>Placa caract.</b>	Si
<b>Pantalla Electrostatica</b>	No
<b>Devanados</b>	Hilo Aluminio G-2 clase H
<b>Chapa Magnetica</b>	Grano no orientado, laminada en frio. Calidad M 330-50A SEGUN EN10106
<b>Carretes</b>	PA6 + Fibra Vidrio (30%)
<b>Tipo</b>	Seco
<b>Conexion</b>	-
<b>Terminales</b>	TEKOX 16mm (PRI) TEKOX 16mm (SEC)
<b>Peso</b>	15,8 Kg.

**Dibujado por:**  
Miguel A. Hdez. - 28/09/2023

**Aprobado por:**  
Victor Gallego - 28/09/2023

**AUTOTRANSFORMADOR MONOFASICO**



Units:  
mm.

**AMN02250201**

Hoja 1 de 1  
Rev: 01  
Fecha Rev.: 28/09/2023

MANUMAG SL - C/Antonio Barriendos s/n, Pol. Ind. Las Norias  
50450-MUEL, SPAIN - VAT ESB50040146 Tel +34 976 140606 - Fax +34 976 140 607  
comercial@manumag.com, export@manumag.com

