







CONEXIONES					
PRI.	CONEX.	SEC.	CONEX.	PUENTES	In
230V	21 - 22	24V	1 - 4	1 - 2 / 3 - 4	4,16A
400V	21 - 23	48V	1 - 4	2 - 3	2,08A



DATOS TECNICOS	
Norma	EN-61.558-2-6
Potencia	100 VA
Tension de entrada	230/400V
Tension de salida	24/48V
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de proteccion	IP-20
Clase de Aislamiento	F
ED:	100%
Temperatura Ambiente	40°C
Clase	I
Rigidez Dielectrica entre Pri. y Sec.	4.600V
Rigidez Dielectrica entre Pri. y masa	3.500V
Placa caract.	Si
Pantalla Electrostatica	No
Devanados	Hilo Cobre G-2 clase H
Chapa Magnetica	Grano no orientado, laminada en frio. Calidad M 330-50A SEGUN EN10106
Carretes	PA6 + Fibra Vidrio (30%)
Tipo	Seco
Fijación	CARRIL DIN / TORNILLERIA
Terminales	Bornas de tornillo
Peso	1,90 Kg.

Dibujado por: Miguel A. Hdez. - 19/03/2025		Aprobado por: Victor Gallego - 19/03/2025			
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE SEGURIDAD					
 Units: mm.		TS041103301			
Hoja 1 de 1 Rev: 01 Fecha Rev.: 19/03/2025		MANUMAG SL - C/Antonio Barriendos s/n, Pol. Ind. Las Norias 50450-MUEL, SPAIN - VAT ESB50040146 Tel +34 976 140606 - Fax +34 976 140 607 comercial@manumag.com, export@manumag.com			